

Výkonové charakteristiky HPBW 28

Pozn. Teplotní spád kondenzátor 8 K.

Výkonové charakteristiky

| Q [kW] | | teplota venkovního vzduchu [°C] | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|------|-------|--|--|
| | | -5 | 0 | 5 | | |
| výstupní teplota kondenzátor [°C] | 35 | 7.89 | 9.35 | 11.05 | | |
| | 45 | 7.54 | 8.88 | 10.45 | | |
| | 55 | 7.23 | 8.44 | 9.85 | | |

Příkonové charakteristiky

| P [kW] | | teplota venkovního vzduchu [°C] | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|------|------|--|--|
| | | -5 | 0 | 5 | | |
| výstupní teplota kondenzátor [°C] | 35 | 2.05 | 2.10 | 2.17 | | |
| | 45 | 2.48 | 2.55 | 2.62 | | |
| | 55 | 3.01 | 3.10 | 3.20 | | |

Topný faktor

| COP | | teplota venkovního vzduchu [°C] | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | -5 | 0 | 5 | | |
| výstupní teplota kondenzátor [°C] | 35 | 3.85 | 4.45 | 5.09 | ##### | ##### |
| | 45 | 3.04 | 3.48 | 3.99 | ##### | ##### |
| | 55 | 2.40 | 2.72 | 3.08 | ##### | ##### |

